INFORMATION TECHNIQUE

Date: octobre 2016 N°: Lsb441 - A - B

Page: 1/1





Prima

NF 083983 00 000 100 Ensemble wc suspendu à alimen-(¢ tation indépendante PRIMA Rimfree®

de 54 x 36 cm, abattant double recouvrant thermodur à fermeture ralentie, charnières laiton chromé.

NF 083983 00 000 200 Ensemble wc suspendu PRIMA

 ← Rimfree® idem, abattant double recouvrant thermodur à fermeture standard, charnières inox.

O03983 00 000 Cuvette suspendue PRIMA Rimfree®

003983 10 000 Cuvette suspendue PRIMA Rimfree®

€ seule <u>sans trous</u> d'abattant.

NE 000163 00 000 Abattant double recouvrant thermodur à fermeture ralentie, charnières laiton chromé.

NF 000463 00 000 Abattant double recouvrant thermodur à fermeture standard, charnières inox.


Fixation: par boulons sur mur porteur ou bâti support. Fonctionnement à 6L

A commander séparément :


Un bâti-support Geberit à choisir dans les gammes Sigma ou Omega avec la plaque de déclenchement correspondante.


Configuration courante:

111.333.00.5 Bâti-support Geberit Duofix Sigma 12 cm autoportant.









- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son energie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.



Mkt. Tech. octobre 2016

