

# BÂTI-SUPPORT COMMANDE MÉCANIQUE

Bâti-support autoportant - fixations au sol



réf.	gencod	Cond.
CE3070	3544003002366	1



Bâti-support autoportant certifié NF, larg. 300 x prof.190 x haut.1120 mm réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu 'à 50 cm du sol fini) Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6 litres. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé classe 1 silencieux. Livré complet avec fixations murales réglables, tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous. Sans plaque de commande (à commander séparément) SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

## Dimensions

