


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo/douche

Réf : 23100 - PRESTO SOL 509 encastré



> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 15 l/mn à 3 bars (6 l/mn avec utilisation d'un bec Presto muni d'un limiteur)
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 3 à 5 secondes

> **Fonctionnement :**

- Par appui sur la membrane

> **Alimentation hydraulique :**

- Arrivée / Sortie tube Ø extérieur 10 mm en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Membrane en néoprène
- Plaque en tôle inox 304L (Z2 CN 18 10)

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Livré avec :**

- Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227