



Descriptif type :

Robinet électronique pour lavabo, avec fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous.

Débit régulé à 6 litres/mn. avec aérateur anti-tartre.

Boîtier de commande électronique indépendant.

Fourni avec flexible inox, électrovanne 1/2" et filtre.

Réf. **378015** : BINOPTIC Alim. 230/12V.

Réf. **478015** : BINOPTIC Alim. Piles Lithium 6V

Accessoire : Thermostat PREMIX 733000 (1 à 5 robinets).

Autres versions de robinets électroniques disponibles :

- mural encastré sur plaque inox, bec L.220 : Réf. 379BOE
- mural pour arrivée encastrée, bec L.205 : Réf. 379ENC
- mural pour traversée de cloison 130, bec L.205 : Réf. 379DER

AVANTAGES :


- **Hygiène totale** : évite la propagation des germes transportés par les mains. Ouverture et fermeture automatiques par détection de présence
- **Economie d'eau** et d'énergie : 80 % par rapport aux robinetteries classiques.
- **Haute résistance au vandalisme** : corps en laiton massif avec triple revêtement finition chromée, fixation renforcée, et cellule de détection anti-choc.
- **Sécurité** : fermeture automatique après 60 sec. de détection continue. Evite tout blocage en écoulement continu.
- **Fiabilité** : électrovanne insensible à la corrosion. Détection IR auto-contrôlée.
- **Maintenance aisée** : modules indépendants accessibles séparément et leds témoins d'aide au diagnostic.
- **Aérateur anti-tartre** : s'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur standard.
- **Détection de présence indéréglable.**
- **Garantie 3 ans** (référéncé à l'Assistance Publique pour les hôpitaux)

DESTINATION : sanitaires publics, milieu hospitalier, industrie alimentaire, ...

DISTRIBUTION : grossistes en sanitaire (2500 points de vente en France)

Variantes disponibles :

BINOPTIC encastré/plaque
379BOE



BINOPTIC encastré ou T.Cloison
379ENC ou 379DER

