


Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres



Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

Contenu de la livraison

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø	D	H	h	K	
360.779.16.3	40	40 mm	5.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm	
361.779.16.3	50	50 mm	6.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm	
363.779.16.3	56	56 mm	7.0 cm	8.3 cm	3.5 cm	2.5 cm	
364.779.16.3	60	63 mm	7.8 cm	8.8 cm	3.5 cm	2.5 cm	
365.779.16.3	70	75 mm	9.0 cm	9.7 cm	3.5 cm	2.5 cm	Nouveau
366.779.16.3	90	90 mm	10.6 cm	10.3 cm	3.6 cm	2.0 cm	
367.779.16.3	100	110 mm	12.9 cm	10.5 cm	3.7 cm	2.0 cm	
368.779.16.3	125	125 mm	14.7 cm	11.0 cm	3.8 cm	2.0 cm	Nouveau
369.779.16.3	150	160 mm	18.5 cm	13.6 cm	4.0 cm	2.0 cm	Nouveau