distribution automatique d'eau domestique

lavage

arrosage

surpression domestique

Série Wilo-MultiCargo FMC

- **Les ensembles Wilo-FMC sont conçus pour aspirer l'eau à partir d'une citerne, d'un puits, d'une bâche de stockage ou en aspiration sur bâche en charge.**
  Pilotage de la pompe par un dispositif de commande électronique du débit et de la pression avec protection manque d'eau intégrée et clapet anti-retour.
- **Corps de pompe en inox 304, étages et roues en noryl, arbre en acier inoxydable, carcasse du fluidcontrol en nylon PAG, parties en contact avec l'eau dans le fluidcontrol en cuivre et zinc**
- **Pression maxi à l'aspiration :** *1 bar*
- **Hauteur maxi à l'aspiration :** *8 m*
- **Pression de service maxi :** *8 bar*
- **Fonctionnement silencieux**
- **Température de l'eau :** *+ 5 °C à + 35 °C*

Ensemble équipé :

- **1 pompe multicellulaire auto-amorçante type MC (Mono 230 V uniquement)**
- **1 fluidcontrol : assure la protection manque d'eau et le fonctionnement automatique (enclenchement à 1,5 bar, déclenchement mini : 2,2 bar)**
- **3 m de câble électrique avec fiche**





Caractéristiques moteur

Protection **IP 54**
Classe d'isolation **F**
Mono 230 V 50 Hz seulement
Vitesse de rotation : 2 900 tr/mn

Wilo MultiCargo	Puissance nominale P_2 (kW)	Intensité nominale I_N 1~230 V (A)
FMC 304	0,55	4,0
FMC 305	0,75	5,1
FMC 604	0,75	5,1
FMC 605	1,1	6,8

Encombrements – Poids

Wilo MultiCargo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
FMC 304	Rp 1	R 1	253	423	157,5	12,0
FMC 306			277	447	181,5	13,5
FMC 604	Rp 1	R 1	253	423	157,5	13,5
FMC 605			277	472	181,5	16,6



Sous réserve de modifications techniques