Barre de maintien droite Ø 32, 300 mm

Réf. 5050N

Nylon blanc HR brillant



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Ø 32, 300 mm - Réf. 5050N

Barre de maintien droite pour PMR. Tube \varnothing 32, entraxe 300 mm. Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, \varnothing 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Ø 32, 300 mm - Réf. 5050N

Longueur	300 mm
Diamètre	Tube Ø 32, platine Ø 73
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon: 3,5 mm; Acier: 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
NORMES ET CERTIFICATIONS	CE
GARANTIE	Louisia

