



Crochet type 101

Utilisation :

Crochets pour canalisations d'évacuation en fonte et PVC.

Résistance :

Le crochet de **type 101** est prévu pour assurer à tuyau plein une marge de sécurité suffisante.

Règle d'écartement entre 2 supports:

- Les D.T.U de mise en œuvre des canalisations (fonte ou PVC) donnent selon leur nature, les règles d'écartements.

Nous vous donnons ci-dessous le poids en charge de tuyaux fonte et en équivalence le poids ayant provoqué la rupture de nos crochets.

Ces chiffres sont indicatifs :

Ø 50 DN 50 DE 58	1 élément de 3,00 ML Rupture	19,000 kg 200,000 kg
Ø 75 DN 75 DE 83	1 élément de 3,00 ML Rupture	32,000 kg 260,000 kg
Ø 100 DN 100 DE 110	1 élément de 3,00 ML Rupture	47,200 kg 300,000 kg
Ø 125 DN 125 DE 135	1 élément de 3,00 ML Rupture	69,000 kg 320,000 kg
Ø 150 DN 150 DE 160	1 élément de 3,00 ML Rupture	90,000 kg 350,000 kg
Ø 200 DN 200 DE 225	1 élément de 2,00 ML Rupture	106,000 kg 500,000 kg
Ø 250 DN 250 DE 274	1 élément de 2,00 ML Rupture	168,000 kg 550,000 kg
Ø 300 DN 300 DE 326	1 élément de 2,00 ML Rupture	230,000 kg 600,000 kg
Ø 400 DN 400 DE 432	1 élément de 2,00 ML Rupture	550,000 kg 2 200,000kg