



MODÈLE DÉPOSÉ

RÉF.	Ø	DIMENSIONS (mm)			
		L1	L2	H	α
PIF100	100	56	174	124	30°
PIF125	125	60	222	150	30°
PIF160	160	60	240	200	30°
PIF200	200	60	280	233	30°
PIF250	250	62	335	290	30°
PIF315	315	130	455	354	30°
PIF400	400	140	530	442	30°

■ FONCTION

- Ce type de clapet de nez est destiné à être placé en extrémité de canalisation d'évacuation d'eaux non chargées, afin d'éviter tout refoulement.
- En position fermée, il empêche le passage des rongeurs et la remontée des odeurs.
- Il trouve son application dans les regards non siphonnés, les bassins de rétention, les trop-pleins d'étangs, etc...

■ DESCRIPTION

- Corps en PVC gris série évacuation avec entrée femelle à coller.
- Clapet et charnière en PVC de forte épaisseur avec joint caoutchouc en nitrile sur toute la surface du battant.

■ MISE EN ŒUVRE

- Il est impératif de poser le clapet de nez à l'horizontale afin d'assurer une bonne fermeture du battant.
- L'emboîture femelle se colle directement sur la canalisation d'évacuation.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.