

↓ ÉVACUATION

COLLIER DE DESCENTE type 802 (nu)

Pour canalisation **Fonte** et **PVC**



- Réglage latéral facilitant l'alignement des canalisations et leur raccordement en attente horizontale.
- Vis de serrage imperdable.
- Pose rapide par goujon.
- Une seule oreille facilitant la pose en angle.
- Rapprochement maximum de plusieurs canalisations posées en parallèle.
- Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, Z 275.



CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	802 050	50 pièces
75/83		802 075	
100/110	110	802 110	
125/135		802 125	
150/160	160	802 150	

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Référence	Fixation	Réglage	Largeur
802 050	 Goujon 1x8 mm Réf 901015	Par plaquette taraudée coulissante M8	30 mm
802 075			
802 110			
802 125			
802 150			

COLLIER DE DESCENTE type 821 (isolé)



→ Avec isolant EPDM 70 shores,
caoutchouc de synthèse

COLLIER TYPE 821 (isolant 2,5 mm d'épaisseur)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	821 050	10 pièces
75/83		821 075	
100/110	110	821 110	
125/135		821 125	
150/160	160	821 150	

