22, avenue du Québec 91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : 01 69 82 69 82 - Fax : 01 69 82 96 01 - www.nevax.fr

FICHE TECHNIQUE

PROTEVAX PRO

DEFINITION

Bouclier thermique isolant pour le soudage à la flamme.
Dimension 200 x 250

Sans amiante et sans fibre céramique réfractaire.

PROPRIETES PHYSIQUES

Tricot de silice sur feuille d'aluminium

Point de fusion : 1600°C

SiO2 minimum : 96%

Poids gm/m2 : 2400

Epaisseur : 12,5 mm

Conductivité thermique à 400°C : 0,143 W/mK

TEMPERATURE LIMITE D'EMPLOI

Maximale : 1400°C
En utilisation continue : 1200°C

APPLICATION

Bouclier thermique qui épouse toutes les formes.
Se plie et se replie, tout en conservant ses caractéristiques de protection.
Peut-être utilisé plusieurs fois.
Protège papiers peints, plinthes, etc.

MODE OPERATOIRE

Glisser le bouclier entre le tuyau et le revêtement à protéger, le côté blanc toujours face à la flamme.

NOTA

Des essais d'exposition à 1000°C pendant 24 heures, ont démontré que ce tricot ne contient aucune fibre respirable
Ne présente pas de danger particulier pour l'homme dans les conditions normales d'utilisations.
Eviter la génération de poussière.

CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE.