

Rail FUS 41/2,0 - 3 m



Le système universel et complet de rails pour un large champ d'applications.

Numéro d'article 97658

Description

Le rail haute qualité FUS 41/2,0 - 3 m est un rail profil en U pour la réalisation sûre d'installations horizontales et verticales. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 3000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous en cas de montages verticaux et charges de cisaillement élevées. Les différentes épaisseurs de parois permettent de choisir le rail le plus économique. Les graduations sur le rail simplifient la découpe à la longueur souhaitée et le positionnement des pièces à fixer. Les trous oblongs permettent davantage de flexibilité lors du montage des éléments à fixer.

Caractéristiques principales

- Acier Sendzimir électrozingué min. 15 µm.
- Graduation sur le rail.
- Trous oblongs pour davantage de flexibilité durant l'installation.

Données techniques

Longueur	3000	[mm]
Epaisseur	2	[mm]
Poids du profil	2,06	[kg/m]
Section du profil	2,52	[cm ²]
Moment d'inertie	5,33	[cm ⁴]
Moment d'inertie	7,69	[cm ⁴]
Module d'inertie	2,58	[cm ³]
Module d'inertie	3,75	[cm ³]
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m	1,94	[kN]
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m	0,67	[kN]
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m	0,30	[kN]
Quantité	1	[unité]
GTIN (EAN-Code)	4006209976586	

