1

ROBO Super

Monture de scie de sécurité

- Risque d'accident réduit grâce à la poignée de sécurité à guidage sûr
- Magasin pour les lames de rechange dans le cadre
- Tension optimale de la lame de scie grâce au dispositif de tension rapide avec réglage fin intégré dans la poignée
- Idéal pour les coupes en situations difficiles, grâce à la rotation quadruple de la lame sur 90°

Désignation	Plage de tension mm	g	N°
Monture de scie ROBO Super lame de scie HSSE 4 Plus incluse (N° 71213)	300	680	**71206**

ROBO Mini

Petite monture de scie

La poignée de forme ergonomique permet de scier avec force même dans les endroits exigus

- Tendeur grande taille

Désignation	Plage de tension mm	g	N°
Petite monture de scie ROBO Mini lame de scie UNIVERSAL incluse (N° 71217)	150	160	**71222**

Monture de scie à métaux

- Modèle robuste avec cadre massif et stable
- Pièce de serrage rectangulaire cruciforme
- Supports à tige à fixation sûre
- Poignée solide en bois

Pièce de serrage rectangulaire cruciforme

Désignation	Plage de tension mm	g	N°
Monture de scie à métaux sans lame	300	530	**300013**

Petite monture scie UNI « PUK »

Pour la coupe à la scie de tous les matériaux de petite – taille, pratique et avec un bon rendement de coupe

Désignation	Plage de tension mm	g	N°
PUK fixe, avec lame de scie UNIVERSAL	150	100	**842100**
PPUK réglable, avec lame de scie UNIVERSAL (non illustrée)	150	140	**71215**
Lame de scie à métaux UNIVERSAL	150 (32 ZpZ)	20	**71217**
Lame de scie à bois	150 (14 ZpZ)	20	**71216**



Les lames de scie à main ROTHENBERGER avec denture alternée permettent de dégager la scie à main de manière optimale lors de la coupe. Ceci permet d'éviter tout blocage dans la pièce à découper. Le rythme de travail est donc maintenu, la force appliquée plus faible et le rendement de coupe est ainsi accru.

HSSE 4 Plus

Lame de sécurité bi-métal

Acier feuillard avec denture HSSE soudée

- Flexibilité très élevée et grande dureté des dents
- Dureté env. 65 HRC, durée de vie en moyenne multipliée par 4 par rapport aux lames de scie courantes
- Diminution très importante du risque de rupture lors d'une sollicitation extrême
- Coupe précise à denture alternée

Désignation	mm	ZpZ	g			N°
HSSE 4 Plus	300	24	20	1	100	**71213**