

# Brasage et soudure

## Cartouches brasage fort/brasage tendre

### POWER FIRE Compact

Lampe brasage fort PROFI jusqu'à Ø 22 mm et brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm

#### DOMAINES D'APPLICATION

Raccordement : 7/16" UE  
 Brasage fort : jusqu'à Ø 22 mm  
 Brasage tendre : jusqu'à Ø 28 mm




#### AVANTAGES D'UTILISATION

##### Caractéristiques de fonctionnement

- Avec allumage Piezo dans la tête
- Pour utilisation dans n'importe quelle position (gaz MAPP®<sup>1)</sup>)
- Compacte et 45% plus légère (comparée avec POWER FIRE)



Désignation	N°
Set compact POWER FIRE ( brûleur, MAPP® <sup>1)</sup> Gas)	35424
Poignée compacte POWER FIRE, UE	30813



N° 35424

### ROFIRE Swivel PRO Piezo Cyclone

Brûleur cyclone avec allumage piézo

Raccordement : 1" US  
 Brasage fort : jusqu'à Ø 18 mm  
 Brasage tendre : jusqu'à Ø 42 mm



Bezeichnung	N°
ROFIRE SWIVEL PRO Cyclone Piezo US	35016

### ROFIRE Swivel PRO Cyclone

Brûleur cyclone

Raccordement : 1" US  
 Brasage fort : jusqu'à Ø 18 mm  
 Brasage tendre : jusqu'à Ø 42 mm



Bezeichnung	N°
ROFIRE SWIVEL PRO Cyclone US	35014

### ROFIRE Swivel PRO Twin

Brûleur cyclone TWIN

Raccordement : 1" US  
 Brasage fort : jusqu'à Ø 28 mm  
 Brasage tendre : jusqu'à Ø 64 mm



Bezeichnung	N°
ROFIRE SWIVEL PRO Twin US	35012

### ROFLAME PIEZO

Lampe pour brasage tendre CLASSIC jusqu'à Ø 22 mm

#### DOMAINES D'APPLICATION

Raccordement :  
 Cartouche à percement  
 Brasage tendre :  
 jusqu'à Ø 22 mm



#### AVANTAGES D'UTILISATION

- Brûleur haute performance avec poignée stable et ergonomique, incluant un allumage Piezo et un réglage fin de la flamme
- Utilisation confortable avec une seule main et pose stable
- Allumage Piezo
- Réglage précis de la flamme
- Buse de brûleur échangeable en cas de réparation



Désignation	g	N°
ROFLAME PIEZO 1 800 °C (sans cartouche de gaz C 200)	750	35419

1) MAPP® est une marque déposée de MESSER GRIESHEIM GMBH, Francfort-sur-le-Main / Allemagne

Vous trouverez les cartouches jetables en pages 158 - 159