

## Cartouches brasage fort/brasage tendre

### Maxigas 400

Gaz haute capacité, coupe et brasage forts pour des températures de flamme jusqu'à 2 200 ° C. Cartouche de gaz avec raccord fileté 7/16" UE.



Désignation	<b>Maxigas 400</b>
N°	<b>035570-A-B</b>
Code EAN	4004625355701 (A)
Dimensions du produit (mm) (l x H)	65 x 260
Contenance (ml)	600
Poids de remplissage (g)	352
Unités par emballage 	24
Emballages par conditionnement / palette	9
Conditionnements par palette	3
Unités par palette	648
Nombre de palettes par chargement de camion	60
Unités par chargement de camion	38.880
Poids par palette (kg)	195
Dimensions de la palette (mm) (L x l x H)	800 x 1200 x 1000
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	405 x 272 x 264

### Multigas 300

Mélange gazeux propane / butane pour températures de flamme jusqu'à 1 900 ° C. Cartouche de gaz avec raccord fileté 7/16" UE.



Désignation	<b>Multigas 300</b>
N°	<b>035510-A-B</b>
Code EAN	4004625355107 (A)
Dimensions du produit (mm) (l x H)	65 x 260
Contenance (ml)	600
Poids de remplissage (g)	338
Unités par emballage 	24
Emballages par conditionnement / palette	9
Conditionnements par palette	3
Unités par palette	648
Nombre de palettes par chargement de camion	60
Unités par chargement de camion	38.880
Poids par palette (kg)	191
Dimensions de la palette (mm) (L x l x H)	800 x 1200 x 1000
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	405 x 272 x 264

### Multigas 110

Cartouche de gaz pour flamme de températures jusqu'à 2100 °C, adapté pour MULTI MOBILE brasage tendre. Pour chantier et construction et dans toute les positions 360°. Connexion 7/16 " UE



Désignation	<b>Multigas 110</b>
N°	<b>1500000459</b>
Code EAN	4004625378977
Dimensions du produit (mm) (l x H)	45 x 150
Contenance (ml)	110
Poids de remplissage (g)	60
Unités par emballage 	12
Emballages par conditionnement / palette	30
Conditionnements par palette	5
Unités par palette	1800
Nombre de palettes par chargement de camion	60
Unités par chargement de camion	108.000
Poids par palette (kg)	198
Dimensions de la palette (mm) (L x l x H)	800 x 1200 x 1000
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	185 x 140 x 160

### Supergas C200 TSS

Cartouche BUTANE PROPANE, travail à basse température. Avec la nouvelle norme EN 417: 2012, qui intègre la valve TOP SECURITE SYSTEME (TSS). Ce système est conçu pour ne pas fuir quand il y a une fuite de gaz ou quand l'appareil est débranché.



Désignation	<b>C 200 TSS</b>
N°	<b>035901-A-B</b>
Code EAN	4004625390627 (A)
Dimensions du produit (mm) (l x H)	90 x 95
Contenance (ml)	330
Poids de remplissage (g)	190
Unités par emballage 	36
Emballages par conditionnement / palette	9
Conditionnements par palette	3
Unités par palette	972
Nombre de palettes par chargement de camion	60
Unités par chargement de camion	58.320
Poids par palette (kg)	350
Dimensions de la palette (mm) (L x l x H)	800 x 1200 x 1180
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	360 x 275 x 280