Ø 1000 - Éléments de regards de visite

NF P 16-346-2 NF EN 1917

FDES CONFORME À LA NORME NF P 01-010

LES DOMAINES D'UTILISATION

- Eaux pluviales, eaux usées

LES PLUS PRODUITS

- Marque NF
- Large gamme nationale tenue en stock :
  - éléments droits
  - têtes réductrices
  - dalles réductrices
  - rehausses sous cadre
- Plusieurs hauteurs d'éléments disponibles
- Existe avec ou sans échelons (selon usine)

LES BÉNÉFICES CLIENTS

Maître d'œuvre	Entreprise / Négoce TP
• Qualité des composants • Fiabilité et pérennité des réseaux • Grande souplesse dans le calepinage • Regard de visite : sécurité du personnel	• Disponibilité et couverture nationale • Solution complète entre tuyau béton et regard Ø 1 000

LA MANUTENTION

- Manutention avec mains de levage
- Éléments de regards équipés d'ancres de manutention incorporées dans le béton
- Angle maximum des élingues $\alpha = 60°$
- Effort strictement vertical
- Pas de transport même à faible vitesse

LES CONDITIONS DE POSE



1. Le lit de pose doit être parfaitement dressé, compacté et ne pas comporter de point dur. **2.** Pose de l'élément de fond, avec de part et d'autre deux tuyaux courts afin de parer aux tassements différentiels normaux entre regard et canalisation. **3.** Pose de la colonne de regard avec mise en place du joint mastic butyl entre les éléments. **4.** Remblayage et compactage autour du regard.

- Notice de pose regards : NT411, disponible sur demande.
- Notice de pose branchements : NT412, disponible sur demande.
- Conformément au fascicule 70 du CCTG Travaux.

Ø 1000 - Éléments de regards de visite

NF P 16-346-2 NF EN 1917

FDES CONFORME À LA NORME NF P 01-010



Éléments de regards Ø 1 000 - Caractéristiques dimensionnelles

Désignation	Hauteur utile (mm)	Échelons	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Poids unitaire (kg)	Marque NF	Schémas
Rehausse sous cadre*							
	200	-	650	1000	210	■	5
	150	-	650	1000	150		
	100	-	650	1000	100		
Dalle réductrice*							
	150	-	650	1000	360	■	4
Tête réductrice*							
Excentrée	1 300	3 ou sans	1000	1195	1 130	■	3
	1 200	3 ou sans	1000	1180	950		
	1 000/1050	3 ou sans	1000	1180	800/1000		
	900	2 ou sans	1000	1180	900		
	750	2 ou sans	1000	1180	750		
	600	1 ou sans	1000	1180	515		
	450	1 ou sans	970	1000	400		
Centrée	1 650	5 ou sans	1000	1180	1 415		
	1 500	4 ou sans	1000	1180	1 300		
	1 350	4 ou sans	1000	1180	1 190		
	1 200	3 ou sans	1000	1180	1 070		
	1 050	3 ou sans	1000	1180	950		
	900	2 ou sans	1000	1180	820		
	750	2 ou sans	1000	1180	690		
	600	1 ou sans	1000	1180	515		
	450	1 ou sans	970	1000	405		
Élément droit*							
	1 200	4 ou sans	1000	1194	990	■	2
	900	3 ou sans	1000	1180	700		
	600	2 ou sans	1000	1180	450		
	300	1 ou sans	1000	1180	230		
Élément de fond							
À cunette incorporée	600 à 1 050	Voir détails page 43				■	1
À fond plat par carottage	600 à 1 050	Voir détails page 45				■	
À fond plat à voile à briser universel	310 à 950	Voir détails page 45				-	
Multidirectionnel	600	Voir détails page 45				-	

* Les éléments droits, têtes réductrices, dalles et rehausses sous cadres sont équipés chacun de 2 ancres de 2,5 tonnes pour la manutention.
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.