DISPOSITIF DE FERMETURE

SRLC FRA ARTICULE

REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400
EN124 : 1994
Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- *Matériau(x) :*
  ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- *Force de contrôle :*
  ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- *Revêtement(s) :*
  Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- *Certification Produit :*
  Marque NF-VOIRIE
  Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- *Masse(s) :*
  Du couvercle : 28kg.
  Total du dispositif : 105,8kg.
- *Assises assurant stabilité et absence de bruit :*
  ☞ Assises tripodes.
- *Pression d'appui du cadre :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspect de surface :*
  Couvercle à relief antiglissant
- *Assurance tampon(ou grille)/cadre :*
  Par masse surfacique suffisante.
- *Type cadre :*
  Carré monobloc moulé.
  Hauteur : 102 mm
- *Articulation :*
  Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification " ⊥ ").
- *Type couvercle :*
  Profondeur d'emboîtement : e = 77 mm.

GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous ∅ 20 mm pour goujonnage, sur cercle ∅ 740 mm, si nécessaire.

MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 90°.

☞ Angle d'ouverture ≈ 105°.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

Verrouillage possible, voir détail.
Tête de verrouillage personnalisable.
Nous consulter.



- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_503042
Date MàJ : 04.12.2013
Edité : 13.05.2015