



DISPOSITIF DE FERMETURE

BRIO SR EN124 D400 NF

REGARD BRIO

Classe D400
EN124 : 1994

Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
 - Du couvercle : 32,3kg.
 - Total du dispositif : 62,222kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
 - ☞ Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspect de surface :**
 - Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
 - ☞ Assuré par le verrouillage (poignée)
- **Type cadre :**
 - Octogonal monobloc moulé, s'inscrivant dans un cercle de $\varnothing : 850 \text{ mm}$.
- **Type couvercle :**
 - C : diamètre extérieur : 650 mm.
 - Autocentré dans son cadre par 5 guides.
- **Articulation :**
 - Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification "S".
 - ☞ Angle d'ouverture $\approx 120^\circ$.

OPTION(S) :



- Marquage : nous consulter.
- Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

GENIE CIVIL :

- Cadre formant armature au béton de scellement.
- Cadre équipé de trous $\varnothing 20 \text{ mm}$ pour goudronnage, sur cercle $\varnothing 740 \text{ mm}$, si nécessaire.

MANIPULATION :

- Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 90° .



- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_514823
Date MàJ : 04.06.2014
Edité : 02.06.2015