

STEVERLYNCK SAS STEVIGEL

Composition :

Mélange à base de polymères lubrifiants, d'épaississant et d'antigel.

Application :

Lubrification de joints en caoutchouc pour toutes canalisations (béton, ciment, PVC, fonte, grès, etc..) de tous diamètres.

Spécifications :

Gel translucide incolore à jaunâtre à 20°C.

Densité légèrement supérieure à 1 ; pH neutre.

Solubilité : dispersible dans l'eau.

Propriétés :

Le **STEVIGEL** est un lubrifiant spécialement adapté pour la pose de tuyaux par tout temps et permettant de diminuer très sensiblement les forces d'emboîtement.

Produit entièrement biodégradable.

Le **STEVIGEL** a fait l'objet de tests par le Laboratoire National d'Essais. Elle répond aux spécifications de la norme NF EN 681-1 : 1996, en termes de variation de volume dans l'huile et de dureté sur caoutchouc SBR après vieillissement à 70°C. Le **STEVIGEL** présente ainsi une innocuité vis-à-vis des joints de caoutchouc et garantit, de ce fait, la durabilité des assemblages conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1916 : 2002

Emploi :

L'application du lubrifiant varie suivant le type de tuyaux, cependant en règle générale, il convient de lubrifier abondamment le joint mis en place ainsi que l'embout mâle du tuyau.

Température d'utilisation : de - 3°C à 40 °C.

Bien refermer le seau après utilisation.

Stockage :

Eviter le stockage au-delà de 12 mois ainsi que les températures extrêmes > 50° C (liquéfaction du produit). Ne craint pas le gel (T° de cristallisation -7 °C).

Conditionnements standards :

Carton de 6 seaux de 1 litre

Carton de 6 seaux de 2,5 litres,

Palette de 120 seaux de 5 litres.

Ces renseignements correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous informer sur nos produits et leurs possibilités. Ils ne sauraient en aucun cas constituer une garantie.
