FRISQUET, CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MIXTE INSTANTANÉEHYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 18 - 25 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE A/B RÉF. A4AB25050

FRISQUET HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO

Description

Associant le corps de chauffe Duostep® et l'échangeur sanitaire à triple apport, elle constitue la combinaison rêvée pour concilier haut rendement et qualité eau chaude. Pour des besoins sanitaires plus importants, l'Hydromotrix Condensation peut être jumelée avec un ballon UPEC 80 ou 120 litres et offrir ainsi de remarquables performances.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Puissance bi-commutable 18 ou 25kW
- Régulation de classe V (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique

Caractéristiques techniques

Longueur	437mm
Largeur	495mm
Hauteur	795mm
Poids	80kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale à condensation
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
Profil de soutirage	80/100 (ballon UPEC)
Contenance ECS en litre	XL
Contenance vase d'expansion chauffage en L	-
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	11

Puissance thermique en kW	18/25
Puissance ECS en kW	-
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage seul ou mixte
Classe de performance énergétique	A
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	60/100
Raccord fumée	Ventouse & Adapteur cheminée
Configuration fumisterie	B23P C93 C43 C33 C13 B33
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	12.5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	50
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	Intégré