



**CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MIXTE INSTANTANÉE
HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 25 - 32 KW CLASSE ÉNERGÉTIQUE A/B
RÉF. A4AB32020**

FRISQUET HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO



Description

Cette chaudière possède l'ensemble des équipements exclusifs Frisquet pour allier puissance et performance dans un espace optimisé. Elle est disponible en version chauffage seul ou avec système de production d'eau chaude instantanée. Pour des besoins sanitaires plus importants, elle peut être jumelée avec un ballon UPEC 80 ou 120 litres et offrir ainsi de remarquables performances.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Puissance bi-commutable 23 ou 32kW
- Régulation de classe V (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique

Caractéristiques techniques

Longueur	447 mm
Largeur	495 mm
Hauteur	915 mm
Poids	99 kg
Matière	Cuivre
Teinte	Blanc
Type de produit	Chaudière murale à condensation
Nom de la gamme	HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO
Profil de soutirage	80/120 (ballon UPEC)
Contenance ECS en litre	XL
Contenance vase d'expansion chauffage en L	12
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	18
Puissance thermique en kW	23/32
Puissance ECS en kW	-
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage seul ou mixte
Classe de performance énergétique	A
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	H. 60/100 ; V. 80/125
Raccord fumée	Ventouse & Adapteur cheminée
Configuration fumisterie	B23P C93 C43 C33 C13 B33
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	15.5
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	50
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	Intégré