Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Réf. 2211L

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2211L

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge adapté aux baignoires bébé.
Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.
Corps à intérieur lisse.
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.
Corps en laiton chromé et commande par levier Hygiène L.175 mm.
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
Contrepoids spécifique.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.

AVANTAGES

- Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
- Levier Hygiène : absence de contact manuel
- Confort : mitigeur à douchette extractible 2 jets
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2211L

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	105 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	7 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS
Garantie	



© DELABIE