

FRISQUET HYDROCONFORT EVOLUTION VISIO



Description

L'HydroconfortÉvolution est bien plus qu'une chaudière avec un ballon, c'est un produit dont les équipements ont été étudiés pour se compléter à la perfection. Il en résulte un encombrement des plus réduits, des performances et une vitesse de réchauffe exceptionnelles. Pour une chaudière de cette puissance, la production d'eau chaude est inégalée : grand volume d'eau chaude disponible immédiatement et temps de réchauffe ultra court. Elle se décline avec un ballon 120 litres.

Avantages produit

- Haute Performance Énergétique
- Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®
- Bloc de sécurité gaz à double électrovanne
- Circulateur Basse Consommation à vitesse variables
- Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique
- Régulation de classe VI (apport 3%)
- Compatible avec Frisquet Connect

Caractéristiques techniques

Longueur	472 mm
Largeur	785 mm
Hauteur	1253 mm
Poids	225 kg
Matière	Cuivre
Type de produit	Chaudière murale basse température
Nom de la gamme	HYDROCONFORT EVOLUTION VISIO
Profil de soutirage	XXL
Contenance ECS en litre	120
Contenance vase d'expansion chauffage en L	12
Contenance du vase d'expansion ECS en L	-
Contenance en eau du module intérieur en L	-
Puissance thermique en kW	25

Puissance ECS en kW	25
Garanties constructeur	2 ans pièces + 5 ans corps de chauffe
Type de la production d'eau chaude	Chauffage mixte : Accumulation
Classe de performance énergétique	C
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Gaz naturel, gaz propane
Diamètre sortie fumée en mm	125
Diamètre ventouse chaudière	-
Raccord fumée	Cheminée/Tirage naturel
Configuration fumisterie	B11
Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn	24
Consommation annuelle d'énergie Chauffage/ECS kWh	- / -
Puissance acoustique en mode chauffage dB(A)	51
Dispositif régulation température	Intégré
Kit de transformation gaz	Intégré

