

Vuelta horizontal électrique TMC06/GF



- + Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains
- + Le confort des radiateurs de chauffage central : Le parfait compromis entre rayonnement et inertie
- + Commande à distance à portée de main.



Vuelta horizontal électrique TMC06/GF



Classe II-IP34-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
502	623	27.00	10	500	TMC06-050-053/GF	TMC06-050-053/GFC
594	623	30.00	12	750	TMC06-075-062/GF	TMC06-075-062/GFC
732	623	41.00	15	1000	TMC06-100-076/GF	TMC06-100-076/GFC
870	623	47.00	18	1250	TMC06-125-090/GF	TMC06-125-090/GFC
1008	623	58.00	21	1500	TMC06-150-104/GF	TMC06-150-104/GFC
1284	623	70.00	27	2000	TMC06-200-131/GF	TMC06-200-131/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 141 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide en acier
- Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide inaltérable haute performante, sans entretien
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...)
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Certification : NF électricité.
- A noter : le radiateur Vuelta doit être installé à 150 mm du sol minimum
- Fabriqué : en France.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

