

Artemia électrique TVXT/GF

 **nouveau**



- + Une façade lisse pour une ligne sobre et épurée
- + Rayonnement panoramique pour une chaleur douce et homogène
- + Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage
- + Fabriqué en France



Artemia électrique TVXT/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
516	1427	33.00	19	750	TVXT075-140/GF	TVXT075-140/GFC
516	1723	40.00	23	1000	TVXT100-170/GF	TVXT100-170/GFC
616	1871	50.00	25	1500	TVXT150-185/GF	TVXT150-185/GFC
716	2019	60.00	27	2000	TVXT200-200/GF	TVXT200-200/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 88 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique vertical en acier, avec façade avant plane
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), collecteurs ronds Ø 38 verticaux et façade en acier
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,...).
- Intègre un emplacement pour ranger la télécommande derrière le radiateur
- Teinte de base RAL9216
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier
- Système de fixation avec charnière dans la couleur du radiateur pour faciliter la pose
- Fabriqué en France

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale, sur socle ou dans le compartiment derrière le radiateur.
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

